

MV NAUTIC

O MV NAUTIC DIESEL ADICIONA A TECNOLOGIA ANTICORROSIVA V-active VCI AO COMBUSTÍVEL, GARANTINDO PERFORMANCE DO MOTOR E PRESERVAÇÃO DO TANQUE E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO. PROTEÇÃO NA FASE EM CONTATO E NA FASE VAPOR.

Descrição:

Inibidor de Corrosão para Diesel, moléculas de água contidas no Diesel neutralizadas, evitando assim toda oxidação. Largo espectro de inibição natural, contra a proliferação de bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Efeito detergente.

Recomendações:

Adicionar 0,1% (100ml para 100L) – uso constante:

Em todos os abastecimentos de embarcações de uso constante.
Para alcançar a máxima performance do motor de sua embarcação.
Tanque, boia e pescador livres de oxidação.
Filtros imunes à proliferação de bactérias.
Bicos injetores menos lixiviados por partículas sólidas.

Adicionar 0,5% (500ml para 100L) – uso intermitente:

Considerar um volume mínimo de 10% do volume total do tanque
Em todos os tanques de embarcações de uso intermitente.
Após adicionar o produto, manter motor ligado até atingir temperatura de trabalho.
Garante a propriedade físico-química estável do combustível, por um ano.
Elimina a oxidação de todo o sistema de alimentação.
Previne a formação de colônias de bactérias sulfato redutoras.

Precauções:

Manter o produto em sua embalagem original e de preferência armazenada em prateleira.
Não utilizar com equipamentos que emitem chama ou temperatura superior a 90°C.
Proteja as mãos e os olhos durante o uso do produto.

Composição:

Sais de aminas não aromáticas.

Informação:

Produto com isenção de registro na ANP conforme Portaria ANP nº 41 de 1999.